

# POLY 75



Gamma di saldatura <i>Welding Range</i>	Ø 16-75 mm
Voltaggio Standard <i>Voltage</i>	230 V - 50 Hz
Assorbimento <i>Power</i>	0.8 kW - 3.4 A
Peso <i>Weight</i>	28 kg

## COMPOSIZIONE MACCHINA MACHINE'S COMPOSITION

Macchina manuale per la polifusione (saldatura a bicchiere) di tubi e raccordi in PP, PE e PVDF sia per applicazioni termosanitarie che industriali.

Le particolari morse a "V" consentono il serraggio di tubi e raccordi di ogni genere.

Il pratico volantino frontale consente il movimento della macchina.

È dotata inoltre di un supporto tubo laterale per tutti i diametri.

*Hand operated basic machine suited for socket welding of PP, PE and PVDF pipes and fittings.*

*"V" shaped clamps allow to firmly grab every kind of pipe or fitting.*

*The hand wheel located on the front of the machine controls the movement.*

*Lateral pipe support for all diameters.*

Fermi di riferimento per il posizionamento del tubo o raccordo.

*Pipe/fitting stopper for precise positioning.*

Termoplastra ruotabile con controllo elettronico della temperatura.

*Revolving heating mirror with adjustable electronic temperature.*

Un selettore di profondità di calottamento che automaticamente regola l'inserimento della parte da saldare a seconda del diametro selezionato.

*Socket depth selector: automatically sets the right depth of insertion depending on the diameter.*

Coppie bussole teflonate d. 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75 mm.

*PTFE coated bushes d. 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75 mm.*

Cassa in legno per il trasporto (cm 55x57x52h).

*Wooden transport box (cm 55x57x52h).*

